




▶ OPTIMA 15000 LITER



- ▶ Inhoud **15.000 liter**
- ▶ Dikte bodem **100 mm**
- ▶ Ø Uitwendig **3475 mm**
- ▶ Wanddikte boven **70 mm**
- ▶ Hoogte uitwending **1930 mm**
- ▶ Wanddikte onder **90 mm**
- ▶ Hoogte ingang **280 mm**
- ▶ Ø Inwendig **3330 mm**
- ▶ Hoogte uitgang **320 mm**
- ▶ Hoogte inwending **1700 mm**
- ▶ Ø Ingang **110 mm**
- ▶ Gewicht **8260 kg**
- ▶ Mangat **60 x 60 cm**
- ▶ Afstand wand mangat **1000 mm**

• Afmetingen en gewichten zijn louter ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen

Karakteristieken:

Geprefabriceerde regenwaterputten uit hoogwaardig getrild beton (betonkwaliteit B45), wanden en bodem werden tijdens de productie in éénmaal gestort. De put is afgedekt door een betonnen deksel voorzien van een mangat met mangatafdekking klasse A. Het betonnen deksel is niet geschikt voor verkeersbelasting en is bestand tegen een beperkte gronddruk van 60 cm. De put dient geplaatst te worden volgens onze plaatsingsvoorschriften.

De in- en uitgang van de put is voorzien van een PVC aansluitmoffen Ø110 alsook een ingebouwde zelfreinigende regenwaterfilter type TRIDENT 150 TANKFILTER, uitgevoerd met speciale lamelvormige Trident-spleetfilters. De filter is geschikt tot een dakoppervlakte van 325 m². De filter is tevens voorzien van een overloop en een terugslagklep. Bij het inbouwen zal er ook een vertraagde inlaat voorzien worden.

Tegen meerprijs verkrijgbaar:

- ▶ Koppelmoffen voor serieschakeling.
- ▶ Drijvende grofmazige aanzuigfilter met "drijfbol" in PE, een soepele gewapende aanzuigslang 3.00m, een inox filter element met mazen <1 mm en een terugslagklep.
- ▶ Verstevigde kopplaat voor zwaar verkeer tot 125kN.
- ▶ Ingebouwde zelfreinigende regenwaterfilters.
- ▶ HSR cement (biedt een betere weerstand tegen de inwerking van sulfaten (zeewater, afvalwater, sulfaat-houdend bodemwater)

